Muru/ kummikatend



* Kummikatendi konstruktsioon vastavalt tootjapoolsetele nõuetele.
Kummikatendi paksus vastavalt spordivahendi kukkumiskõrgusele.

Muru/ purustatud kruus



** Viia kokku olemasoleva jalgtee katendiga

Nõlva taastamine
M 1:100



Pärast ebastabiilse pinnase väljakaevamist täita alumine kiht väiksemate kividega (ca Ø50). Liikudes ülespoole soovitud nõlvajoone profiili suunas, suurendada kivide läbimõõtu järk-järgult. Pealmised kivid (ca Ø150) paigutada hoolikalt, jälgides soovitud nõlva profiili ning kontrollides, et kivid "lukustuvad" teiste kivide vahele. Kasvualuse paigaldamisel kivide vahele kasta korralikult, et kasvupinnas uhtuks ka kivide vahele.

MÄRKUSED:

1. Joonised ja ehituskirjeldus moodustavad lahutamatu terviku.

Töö nimetus, aadress:
Toomemäe spordiväljak. Lossi 34a, Tartu linn.

Töö nr: TP-18.90

Joonise nimetus:
KATENDI KONSTRUKTSIOON

Joonise nr: 4

Huvitatud isik:
Tartu linnavalitsus

Staadium: TP

Projekteerija:
Ökodisko OÜ
Reg. nr: 11838203
Kastani 42, Tartu 50410

Vastutav spetsialist:
Kersten Piir
kersten@okodisko.ee
+372 55 968 819

Maastikuarhitekt:
Rutt Piir
rutt@okodisko.ee
+372 58 048 522

Maastikuarhitekt:
Kristi Kuuse
kristi@okodisko.ee
+372 50 656 45

www.okodisko.ee

Mõõtkava: M 1:50

Kuupäev: 27.04.2018