



REGISTRIKOOD 10171636
RIIA 35, TARTU 50410
TEL 730 0310
FAKS 730 0315
kobras@kobras.ee

TÖÖ NR 2015 - 015

Asukoht (L-Est'97) X 6472900

Y 661700

**IHASTE TEE 2B KRUNDI JA LÄHIALA
DETAILPLANEERING
SELETUSKIRI JA JOONISED**

Objekti asukoht: *TARTUMAA, TARTU LINN*

Huvitatud isik : *MAA-AMET
AVAARE KINNISVARA OÜ*

Töö täitja: *KOBRAS AS*

Juhataja:

URMAS URI

Projektijuht / planeerija:

*TEELE NIGOLA
VOLITATUD MAASTIKUARHITEKT 7*

Kontrollija:

REET LEHTLA



Mai 2017 TARTU

Üldinfo

TÖÖ NIMETUS:	Ihaste tee 2b krundi ja lähiala detailplaneering
OBJEKTI ASUKOHT:	Tartumaa, Tartu linn, Reformimata riigimaa (Ihaste tee 2c) Ihaste tee 2b (79516:038:0039), Ihaste põik T1 (79516:041:0007), Ihaste tee 6a (79516:041:0009), Ihaste tee T7 (79516:038:0051), Ihaste põik T3 (79516:041:0008), Lammi tänav T5 (79516:042:0035), Pikk tn 65 (79516:038:0049), Ihaste tee T9 (79516:041:0011)
TÖÖ EESMÄRK:	Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine 1-6 korruseliste korterelamute ehitamiseks, kruntide ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja heakorratingimuste määramine, liikluskorralduse lahendamine ning servituutide vajaduse määramine. Planeeringuala pindala on ca 8,5 hektarit.
TÖÖ LIIK:	Detailplaneering
KOHALIK OMAVALITSUS:	Tartu Linnavalitsus Raekoda, 50089, Tartu
Kontaktisik	Liis Randmets Tel: 736 1253 Liis.Randmets@raad.tartu.ee
HUVITATUD ISIK:	Maa-amet Avaare Kinnisvara OÜ
Kontaktisik:	Janelle Luik (Maa-amet) Kalev Kase (Avaare Kinnisvara OÜ)
TÖÖ TÄITJA:	Kobras AS Registrikood 10171636 Riia 35, 50410 Tartu Tel: 730 0310, faks: 730 0315 http://www.kobras.ee
Projektijuht:	Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Tel: 730 0310 teele@kobras.ee
Planeeringu koostajad:	Teele Nigola - maastikuarhitekt-planeerija Kadri Kattai - maastikuarhitekt-planeerija
Konsultandid:	Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046), planeeringu keskkonnatingimuste küsimustega tegelev spetsialist Sulev Sannik – liikluslahenduse ekspert Martin Võru – vesiehitiste insener Erki Kõnd – vesiehitiste insener
Kontrollijad:	Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija Ene Kõnd - tehniline kontrollija

Kobras AS litsentsid / tegevusload:

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:
KMH0046 Urmas Uri
2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert:
KSH024 Urmas Uri
3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379.
Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.
4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k.
5. MTR-i majandustegevusteated:
 - Ehitusuuringud EG10171636-0001;
 - Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001;
 - Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
 - Projekteerimine EP10171636-0001.
6. Maaparandusosal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud:
 - Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;
 - Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
 - Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
 - Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.
7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektidel konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja muinsuskaitsealine järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri valdkonnas.
8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesetest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest proovivõtmine) Noela Kulm - Nr 1148/14, Tanel Mäger – Nr 1161/14.
9. Kutsetunnistused:
 - Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri;
 - Mäeinsener, tase 6, kutsetunnistus nr 095666 – Tanel Mäger;
 - Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd;
 - Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola;
 - Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola;
 - Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik;
 - Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring;
 - Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 085664 – Germa Ilvesmets.

Sisukord

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED JA EESMÄRK.....	5
1.1. LÄHTEDOKUMENDID	5
2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS.....	5
2.1. PLANEERINGUALA ISELOOMUSTUS.....	5
2.2. LINNAEHTUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS	6
2.3. HÜDROGEOLOOGILINE JA HÜDROLOOGILINE ANALÜÜS.....	7
3. PLANEERIMISETTEPANEK.....	8
3.1. PLANEERINGU KONTSEPTSIOON	8
3.2. PLANEERITAVA ALA KRUNTIDE MOODUSTAMINE	8
3.3. KRUNTIDE EHTUSÕIGUS.....	8
3.4. KRUNDI HOONESTUSALA PIIRITLEMINE.....	9
3.5. ARHITEKTUURINÕUDED EHTISTELE.....	9
3.6. TÄNAVA MAA-ALAD, LIIKLUS- JA PARKIMISKORRALDUS	10
3.7. HALJASTUSE JA HEAKORRA PÕHIMÕTTED	10
3.8. TEHNOVÕRKUDE JA -RAJATISTE ASUKOHAD	11
3.8.1. SADEMEVEE- JA REOVEEKANALISATSIOON NING DRENAAZ.....	11
3.8.2. VEEVARUSTUS, SH TULETÕRJE VEEVARUSTUS	12
3.8.3. ELEKTRIVARUSTUS, SH VÄLISVALGUSTUS.....	12
3.8.4. TELEKOMMUNIKATSIOONIVARUSTUS	13
3.8.5. SOOJAVARUSTUS	13
3.9. MUUD SEADUSEST JA TEISTEST ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED JA SERVITUUDI ETTEPANEKUD NING NENDE ULATUS.....	13
3.10. KESKKONNATINGIMUSED PLANEERINGUGA KAVANDATU ELLUVIIMISEKS	14
3.11. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED JA TINGIMUSED	14
3.12. PLANEERINGU KEHTESTAMISEST TULENEVATE VÕIMALIKE KAHJUDE HÜVITAJA.....	15
3.13. PLANEERINGU ELLUVIIMISE VÕIMALUSED	15
4. KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE	17
5. JOONISED (DIGITAALSELT ESITATUD ERALDI FAILIDENA)	18
JOONIS 1. ASENDISKEEM	
JOONIS 2. LINNAEHTUSLIKE JA FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS	
JOONIS 3. OLEMASOLEV OLUKORD	
JOONIS 4. PÕHIJONIS	
JOONIS 5. TEHNOJONIS	
JOONIS 6. MAAKASUTUS JA KITSENDUSED	
JOONIS 7. PLANEERITUD VEE ÄRAJUHTIMISE SKEEM	
JOONIS 8. TEHNOVÕRKUDE LIITUMISE SKEEM	
PLANEERINGULAHENDUSE ILLUSTRATSIOONID	

1. Planeeringu koostamise alused ja eesmärk

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse korraldus 11.11.2014 nr 1178 „Ihaste tee 2b krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine 1-6-korruseliste korterelamute ehitamiseks, kruntide ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, oluliste arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja heakorratingimuste määramine, liikluskorralduse lahendamine ning servituutide vajaduse määramine.

1.1. Lähtedokumendid

- Europan 9 2007-2008 võidutöö „Pockets of Illusions“;
- Sport OÜ poolt koostatud ruumilahenduse ettepanek „Ihaste road 2b building regulation proposal“;
- Tartu linna üldplaneering;
- Alusplaan: Kobras AS poolt veebruaris 2015 koostatud „Ihaste tee 2b krundi ja lähiala geodeetiline mõõdistus (2015-010)“.

2. Olemasoleva olukorra iseloomustus

2.1. Planeeringuala iseloomustus

Planeeringuala asub Tartumaal Tartu linnas Annelinna linnaosas, Ihaste ja Lammi tee vahelisel Emajõe lammialal (joonis 1). Planeeringuala pindala on ca 8,5 hektarit.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on tegemist segahoonestusalaga, seega vastab planeering Tartu linna üldplaneeringule.

Ala looduslik reljeef on üldjoontes tasane, languga Emajõe suunas, kõrgusarvud jäävad vahemikku 30,29 kuni 35,41. Ihaste tee 2b krundi ulatuses on 2014 - 2015. aastal maapinda täidetud absoluutkõrguseni ca 35,4 m, toimunud on vajumine.



Skeem 1. Väljalõige Europan 9 võidutööst „Pockets of Illusions“

Planeeringualaga piirnevate teede pind asub keskmiselt ca 33 m kõrgusel.

Planeeringualal asuvad vastavalt EELIS'e (Eesti Looduse Infosüsteemi: andmed seisuga 23.05.2015) infole III kaitsekategooria taimede ahtalehise ängelheina kasvukohad ning ala põhjapiiri vahetusse

lähedusse projekteeritakse uut püsielupaika (joonis 2). Ihaste teest läänes asub Ropka-Ihaste looduskaitseala.

Planeeringualal asub kolm Tartu linna geodeetilise põhivõrgu 2. järgu punkti numbritega 10054, 5594, 0579. Kohaliku geodeetilise võrgu punktid kuuluvad Tartu linnale. Geodeetilised punktid paiknevad pinnases ja nende kaitsevöönd on kolm meetrit punkti keskmest. Geodeetilise punkti kaitsevööndis on geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, takistada sellele juurdepääsu või sellega seotud mõõtmisi.

Planeeringualal paikneb elektri madalpinge õhuliin kaitsevööndiga kaks meetrit liini teljest. Olemasolevate vabavoolsete kanalisatsiooni- ja drenaažitorustiku kaitsevöönd on tulenevalt nende siseläbimõõdust kaks kuni viis meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole, veetorustikul puhul kaks meetrit. Maa-aluse sideehitise kaitsevööndi ulatus on üks meeter kaabli teljest.

Olemasolev olukord on kajastatud joonisel 3.

2.2. Linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüs

Planeeringuala asub Tartu kesklinna piirist (Anne kanali supelrannast) linnulennult ca 1,5 ja Ihastest ca 1 km kaugusel. Vahetult ümbritseb planeeringuala valdavalt poollooduslik maastik, mis muuhulgas lahutab planeeringuala ka tiheda hoonestusega Annelinnast. Tartu kontekstis on tegemist väljakujunemata asustusstruktuuriga äärelinna alaga.

Alale koostati 2007-2008 aastatel rahvusvaheline arhitektuurivõistlus „European 9“, mille võitis töö nimega „Pockets of Illusion“ (skeem 1, joonis 2). Võidutöö näeb planeeringualale ette 1-5-korruselise liigendatud hoonestuse ning Ihaste tee ja Ihaste põik tänava nurgale lasteaia rajamise võimaluse. 2014. aastal koostas Sport OÜ käesoleva planeeringuala ulatuses European 9 võidutööst lähtuva, ent viimasest edasiarendatud täpsema ruumilahenduse ettepaneku (skeem 2). Projektis töötati läbi perspektiivne uushoonestus ning pakuti välja energiasäästlikumaid lahendusi. Lisaks käsitleti erinevaid pinnasevee juhtimise alternatiive.

Planeeringuala asub koostamisel oleva Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar – Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneeringu kontaktvööndis (joonis 2). Käesolevas planeeringus on arvestatud Ropka ühendustee ja Lammi tee ristumiskoha, sh Ihaste põik tänava ühenduskohaga.

Käesoleva planeeringuala vahetusse lähedusse, Annelinna ja Ihaste elamurajoonide vahele, on Tartu linna üldplaneeringuga kavandatud mitmeid uusi hoonestusalasid (joonis 2). Kalda teest lõuna poole on planeeritud teenindustevõtete maa front.

Planeeringualast lõuna ja lääne pool asuvad üldkasutatavate haljasalade maad, sealhulgas Ropka-Ihaste looduskaitseala Ihaste tee ja Emajõe vahelisel alal. Planeeringualast põhja pool on mitmete III kaitsekategooria taimede kasvukohad ning alale projekteeritakse püsielupaika.

Planeeringuala piirneb kahe olulise kergliiklusteega, mis kulgevad piki Ihaste ja Lammi teed. Alal on hea ühistranspordi ühendus, läheduses paikneb mitu bussipeatust ning võib eeldada, et planeeringulahenduse elluviimisel on võimalik suurema vaevata



Skeem 2. Väljalõige Sport OÜ poolt 2014. aastal koostatud ruumilahenduse ettepanekust

ühistranspordiühendust veelgi optimeerida.

Eelnevast tulenevalt on planeeringualale kavandatav elamupiirkond inimsõbralik ning tõenäoliselt tulevikus ka atraktiivne keskkond, kus on tagatud nii linnalised hüved kui looduslähedus.

2.3. Hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline analüüs

Piki Ihaste põik tänava põhjakülge kulgeb Tartu linna sademeveekraav, kuhu suubub reformimata riigimaal piki Kalda tee 49 kinnistut kulgev kraav ning sama kinnistu siseselt kulgev 1500 mm läbimõõduga sademevee toru. Ihaste põik tänava lõunaküljel paikneb kuivendajate kogujakraav, mis suubub samuti eelpool nimetatud kraavi.

Sademeveekraav on täna puudulikult hooldatud ning selle toimimist takistavad kobraсте poolt loodud tammid. Kraavi eesmärgipäraseks toimimiseks on vajalik selle regulaarne hooldamine.

Planeeringuala asub Emajõe üleujutusosalal. Keeruliste hüdroloogiliste tingimuste tõttu tuleb hoonete kavandamisel arvestada kõrgveepiiriga abs 34,00 m. Siinkohal on arvesse võetud 1% maksimaalset Emajõe veetaset (veetase, mis esineb ühel aastal sajast).

Käsitletav ala jääb Raadi-Ropka mattunud ürgoru piirkonda ning paikneb Kesk-Devoni Aruküla ja Kernave kihistu liivakivide avamusosalal. Pinnakatte moodustavad moreen ja soosetted (turvas). Hüdrogeoloogiliselt on tegu väga tugeva põhjavee väljavoolu alaga. Põhjavee rõhu alandamiseks on soovitatav säilitada Ihaste põik tänava ääres kulgev sademeveekogumise süsteem kraavi kujul (ka uues asukohas, kuhu seda kavandatakse ümber juhtida). Kraavide ümberjuhtimise korral on oluline kraavide senises asukohas kuivendajate paigaldamine.

3. Planeerimisettepanek

3.1. Planeeringu kontseptsioon

Planeeringuga kavandatakse nelja uue krundi moodustamine, millest kolmele on määratud hoonete ehitamise õigus. Kruntidele positsiooniga 1, 3 ja 4 on hoonestusalad paigutatud ribadena nii, et moodustuvad ühishoovidega kvartalid. Kvartalid on üksteisest eraldatud haljasaladega. Tulenevalt Europan 9 võistlustöö põhimõtetest on hooned kavandatud ulatuslikult liigendada.

Piirkonna teedestruktuur on vajalik korrastada, sest tänane situatsioon ei ole kohane kavandatava piirkonna teenindamiseks. Ihaste põik tänava liitumised nii Lammi kui Ihaste teega on planeeritud ringristmikega. Kuna piirkonna areng toob kaasa kergliiklejate osakaalu suurenemise, tagab planeering ka nende mugava liiklemise.

Võimaldamaks piirkonna hoonestust optimaalses mahus ja arhitektuuri konkursi tööd arvestades välja ehitada, teeb planeering ettepaneku projekteeritava püsielupaiga piiri muutmiseks, mis samal ajal ei kahjusta püsielupaiga eesmärgiks olevaid taimi, sest nende elupaigad ei kattu planeeringualaga.

Püsielupaiga ja elumupiirkonna eraldamiseks on nende vahele kavandatud rajada seni tänava ääres kulgenud sademeveekraav. Olemasolevas asukohas kujutaks sügav kraav vahetult hoonete ja kergliiklustee vahel piirkonna elanikele ohtu. Ala puhkeväärtuse tõstmise eesmärgil on uus kraav planeeritud lookleva joonega ning selle kaldale on kavandatud laudtee.

Emajõe veetaseme tõttu on planeeritud hoonestusaladel vajalik maapinna tõstmine.

3.2. Planeeritava ala kruntide moodustamine

Planeeringuga on kavandatud kolme korterelamumaa maa krundi moodustamine. Täiendavalt moodustatakse üks ajutine krunt positsioon 2, mis tuleb liita krundiga positsioon 3. Kruntide andmed on esitatud joonisel 4 (tabel 5) ja joonisel 6 (tabel 6).

Planeeringuga jäetakse võimalus kruntide jagamiseks peale hoonestuse valmimist nii, et iga hoonestusala paikneks eraldi krundil.

3.3. Kruntide ehitusõigus

Elamukruntide hoonestus tuleb liigendada nii horisontaalselt kui vertikaalselt, kus ühel hoonestusalal võib olla üks kuni 6-korruseline hoone või hooneosa, mis külgneb 1-3-korruseliste vahelduvate mahtudega.

1-korruselise parklana mõistetakse käesolevas planeeringus katusega kaetud parklarajatist või parklahoonet, mis on planeeritud hoonestusala ulatuses ning moodustab ühe hooneosa. 1-korruselise parklahoone või katusega kaetud parkimisrajatise asemele on lubatud rajada avaparkla. Planeeringuga on lubatud ehitada hoone suurimatest lubatud tehnilistest parameetritest väiksemas mahus. Lubatud on ka ühe maa-aluse korruse ehitamine.

Planeeringuala asub põhjavee väljavoolualal ning perioodiliselt üleujutataval Emajõe lammialal. Sellest tulenevalt on vaja maa-aluste korruste projekteerimisel pöörata erilist tähelepanu keerulistele hüdrogeoloogilistele tingimustele. Majade projekteerimisel tuleb arvestada maa-aluste ehitiste puhul põhjavee tugeva juurdevooluga: vajalik on vundamendi drenaaž ja eriuuringud maa-aluste garaažide või teiste maa-aluste ehitiste kavandamise puhul.

Hoonete +- 0.00 kõrguseks on ette nähtud absoluutkõrgus vähemalt 34 m. Maapind hoonestusalade ulatuses on planeeritud absoluutkõrgusele 33.5 - 34 m.

Kruntide ehitusõigus on kokkuvõtvalt esitatud põhijoonisel paiknevas tabelis 5 (joonis 4).

3.4. Krundi hoonestusala piiritlemine

Hoonestusalad on paigutatud vastavalt Europan 9 võidutööle ribadena, mis ühelt poolt defineerivad hoonestuse selge struktuuri, ent teisalt võimaldavad piisavalt paindlikku lahendust liigendatud hoonestuse projekteerimiseks.

Hoonetevahelised kujud on lahendatud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded", mille kohaselt peab ehitistevaheline kuja takistama tule levikut teistele ehitisele. Juhul, kui ehitistevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

3.5. Arhitektuurinõuded ehitistele

Elamukruntide hoonestus peab olema liigendatud nii horisontaalselt kui vertikaalselt võttes aluseks Sport OÜ poolt 2014 koostatud ruumilahenduse ettepanekut (vt Lisad).

Arhitektuurinõuded on välja toodud tabelis 1 „Arhitektuurinõuded ehitistele“.

Tabel 1. Arhitektuurinõuded ehitistele

Hoonete katusekalle	0°-20°
Hoonete katusekate	Katusekivi, plekk, puit, plaatmaterjalid (sh tsementkiudplaat), bituumen, PVC plaat või rullmaterjal. Keelatud on imiteerivad materjalid.
Hoonete välisviimistluse materjalid	Looduslik kivi, keraamiline tellis, krohv, betoon, klaas, metall või puitmaterjalid (v.a palk). Keelatud on imiteerivad materjalid.
Hoonete kohustuslik ehitusjoon	Ei määrata.
Avatäited	Piiranguid ei seata.
Piirded	Keelatud, va lasteaia- või lastehoiu teenuse pakkumisega seoses krundil positsioon 1.

Ühekorruselise parkimishoone või –rajatise katus tuleb haljastada.

3.6. Tänavaa maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus

Juurdepääsud elamualadele tagatakse Ihaste teelt ja Ihaste põik tänavalt. Piki Ihaste põik tänavat põhjaserva on planeeritud kergliiklustee, mis ühendab Lammi teed Ihaste teega, tagades mugava ja turvalise jalgsiliikluse ühenduse. Kirjeldatud kergliiklustee jätkub kesklinna suunal paralleelselt Ihaste teega ning on ülekäiguraja abil ühendatud olemasoleva Ihaste tee äärsel kergliiklusteega. Ette on nähtud kaks perspektiivset kergliiklusteed, esimene neist on planeeritud Ihaste põik tänavat lõunaküljele, teine Lammi tänavat idaküljele.

Kruntide positsioon 1, 3 ja 4 sissesõiduteede välja ehitamisel tuleb tagada Ihaste põik T1 tänavat äärde kavandatud kergliiklustee sujuv läbitavus (järsud reljeefi muudatused ei ole lubatud).

Planeeringualale on planeeritud rajada kaks ringristmikku: üks Ihaste tee ja Ihaste põik tänavat ühendamiseks ning teine, mastaabilt esimesega võrreldes oluliselt suurem ringristmik, Lammi tee, Ihaste põik tänavat ja perspektiivset Ropka teed ühendamiseks. Viimane ristmik on lubatud lahendada ka foorjuhitava ristmikuna. Ristmike eesmärgiks on tagada mugav autoliiklus nii antud planeeringu kui ka naaberkiinnistute kehtivate planeeringulahenduste väljaehitamise järel.

Ihaste põik tänavat planeeritud abs kõrgus jääb vahemikku 33.10 kuni 33.50. Tänavalt sissesõiduteede projekteerimisel tuleb arvestada, et ühendustee lang ei oleks järsem kui 10%.

Normikohane parkimine tuleb lahendada kruntide piires, elamukruntide puhul sisehoovides (õuealadel), osaliselt hoonete mahus. Lahendus peab projekteerimisel vastama standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Ihaste põik T1 tänavat ehitamise käigus tuleb tee ja kraavi vaheline ala täita määral, mis on vajalik sõidutee konstruktsiooni stabiilsuse ja liiklusohutuse tagamiseks. Tee projekteerimisel tuleb läbi viia ehitusgeoloogilised uuringud ning võtta arvesse asjaolu, et olemasolevat teed laiendatakse senise kraavi asukohas.

Planeeritud tänavate ja ristmike lahendused täpsustatakse projektiga.

3.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Võimalusel tuleb säilitada krundi positsioon 1 idaküljele vahetult olemasoleva maaparanduskraavi pervele jäävad vähemalt 10 cm rinnasdiameetriga puud. Hoonestusalade vahelised haljasalad peavad vähemalt 10% ulatuses olema kaetud kõrghaljastusega. Krundi ulatuses ei või kõvakattega ala ületada haljasala pindala. Haljasalade kujundus lahendatakse soovituslikult maastikuarhitektuurse projektiga, mis koostatakse hoone projekteerimise staadiumis. Hoonestusala ümbritsevatele haljasaladele nähakse ette ka mänguväljakud, mille asukoht määratakse hoone projekteerimise staadiumis.

3.8. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad

Käesoleva detailplaneeringuga on esitatud tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, mida tuleb täpsustada vastavate projektidega. Tehnovõrkude paiknemine on graafiliselt esitatud joonisel 5. Tehnovõrkude trasside ligikaudsed pikkused planeeringuala ulatuses on antud tabelis 2.

Tabel 2. Tehnovõrkude koondtabel

Tehnovõrk	Ligikaudne pikkus meetrites / arv
Vetrass	810 / 330 m
Kanaliseerimisvõrk, isoleerimata / isoleeritud	550 m / 130 m
Keskpinge maakaabli trass (planeeringualal / väljaspool planeeringuala)	490 / 740 m
Madalpinge kaabli trass (planeeringualal / väljaspool planeeringuala)	790 / 130 m
Välisvalgustuse kaabli trass / perspektiivne välisvalgustuse kaabli trass	850 m / 710 m
Telekommunikatsioonivõrk	800 m
Drenaaživõrk	1 840 m
Välisvalgusti / perspektiivne välisvalgusti	30 tk / 24 tk
Liitumiskilp	11 tk
Tuletõrje hüdrant	7 tk
Õlipüüdur	6 tk
Kompaktalajaam	1 tk

3.8.1. Sademevee- ja reoveekanaliseerimine ning drenaaž

Planeeringuala reoveekanaliseerimine on planeeritud vastavalt Tartu Veevärgi 19.03.2015 väljastatud tehnilistele tingimustele nr INF/218.

Lähtuvalt tehnilistest tingimustest on planeeringuala reovee eesvooluks planeeritud Lammi tänaval paiknev reoveekollektor DN1500. Kõigile hoonestusaladele on planeeritud ühendus tänavatorustikuga. Reoveekanaliseerimine on lahendatud vabavooluena, ettenähtud lang on ca 3,2 promilli. Planeeringuala kanalisatsioonivõrku trassi lõpp-punktiks on DN1500 reoveekollektor, kusjuures ühendus tehakse olemasoleva torustiku keskele. Orienteeruv toruühenduse lae abs kõrgus on ca 30,50 ehk ca 1 m maapinnast. Trassi alguses krundil positsioon 1 on planeeritud torustiku lae abs kõrgus 32,80 ehk 120 cm maapinnast. Alal, kus kanalisatsioonivõrk paikneb pinnases kõrgemal kui külmumispiiriks olev 1,5 meetrit, on vajalik selle soojustamine ehk kattega isoleerimine. Tänavamaale jäävate torustike puhul tagatakse torustike kohal pinnase kate 1,5 meetri paksusena, välja arvatud sissesõiduteed, mille ulatuses torud isoleeritakse. Planeeritud kanalisatsioonivõrku läbimõõt on 315 mm.

Planeeringuga nähakse ette piki Ihaste põik tänav põhjakülge kulgeva sademeveekraavi ümber tõstmine. Uus sademeveekraav on kavandatud planeeringuala põhjaosas krundile positsioon 2 (liidetakse krundiga positsioon 3), positsioon 1 ja positsioon 4. Ümbertõstetav sademeveekraav on planeeritud loodusliku lookleva ilmega. Kalda tee 49 kinnistul lõpev sademevee toru ühendatakse

planeeritava sademeveekraaviga. Võimalused ühenduskoha loomiseks on esitatud kahe võimaliku variandina joonisel 7.

Kraavi ümberjuhtimisega seoses on ette nähtud vee vastuvõtuvõime arvutuste tegemine projekteerimise käigus ja sellest tulenevalt kraavide täpsete parameetrite määramine. Planeeritud sademeveekraav peab vastama sademeveekollektorile esitatavatele nõuetele ning sellesse ümbersuunatud kraavid peavad olema võimelised vastu võtma ülesvoolu paiknevate maaparandussüsteemide vett (Kabina eesvool).

Planeeringuga muudetakse Ihaste põik tänavast lõuna poole jääva kuivendajate kogujakraavi asukohta ning selle põhjakalda nõlvus lahendatakse kahe astmena (vt lõige A-A` joonisel 4), jättes ruumi perspektiivse kergliiklustee rajamiseks.

Planeeringuga nähakse ette olemasolevate kraavide ja truupeide korrastamine, vajadusel asendamine. Planeeritud sademeveekraavi juhitakse kruntide vesi vertikaalplaneerimise teel ning sademeveetorustiku ja dreneažiga. Kvartalisestele, enam kui 10-kohalistele parklatele tuleb paigutada I klassi õlipüüdurid. Planeeringuga on antud sademevee ärajuhtimise põhimõtteline lahendus, mida tuleb täpsustada hoonete projekteerimise faasis.

Dreneažitoru on planeeritud ääristama Ihaste põik tänavat mõlemal küljel seniste kraavide asukohas.

Vee ärajuhtimise lahendus on esitatud skemaatiliselt joonisel 7.

3.8.2. Veevarustus, sh tuletõrje veevarustus

Planeeringuala veevarustus on planeeritud vastavalt AS Tartu Veevärk 19.03.2015 tehnilistele tingimustele nr INF/218 detailplaneeringu koostamiseks.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud ringvõrguna, mis ühendab ühelt poolt Lammi tänava ääres asuva DN 200 malmveetoru Ihaste tee ja Luha tn ristmikul asuva De 160 PE veetoriga. Planeeritud hoonestusõigusega kruntide veevarustus on kavandatud kirjeldatud planeeritud tänavatorustiku baasil viisil, kus torustikuga on ühendatud kõik hoonestusalad.

Planeeringuala tuletõrje veevarustuse tagamiseks on planeeritud tänavatorustikule ette nähtud hüdrandid vastavalt tuleohutusstandardile EVS 812-6:2012+A1:2013 („Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“) normidele, kus hüdrandi maksimaalne kaugus hoonest on 150 meetrit. Planeeritud hüdrantide asukohad on näidatud tehnovõrkude joonisel.

3.8.3. Elektrivarustus, sh välisvalgustus

Planeeringuala elektrivarustus on planeeritud vastavalt Elektrilevi OÜ Tartu regiooni 13.02.2015 tehnilistele tingimustele nr 227693 detailplaneeringuks.

Planeeringuga nähakse ette maa-ala (30 m²) uue 10/0,4 kV komplektalajaama rajamiseks krundile positsioon 4 paiknemisega koormuskeskmes. Juurdepääs planeeritud alajaamale on kavandatud üle Ihaste põik tänava äärse haljasriba – eraldi kõvakattega teed alajaamani planeeringuga ei kavandata. Planeeritud komplektalajaama elektrivarustus on planeeritud maakaabliga "Ihaste tee 37" ja

"Ehitusmarketi 416" alajaamade baasil. Tehnilistest tingimustest lähtuvalt tuleb planeeritud komplektalajaam ühendada olemasoleva "Küla 10" alajaamaga maakaabli abil.

Planeeringualal Ihaste põik tänava põhjaküljel ja piki krundi positsioon 1 idaserva asub Elektrilevi OÜ-le kuuluv 0,4 kV õhuliin, mida nähakse käesoleva planeeringuga ette asendada maakaabliga tänavate koridoris.

Kõigi hoonestusõigusega kruntide elektrivarustus on lahendatud planeeritud alajaama baasil ning igale hoonestusalale paigutatakse 0,4 kV liitumiskilp.

Planeeringuala teede välisvalgustuseks on kavandatud tänavavalgustid, mille vahekaugus on ca 30 m. Perspektiivsete kergliiklusteede äärde nähakse ette perspektiivne välisvalgustus. Kruntidesisene välisvalgustus lahendatakse hoonete projektiga.

3.8.4. Telekommunikatsioonivarustus

Planeeringuala telekommunikatsioonivarustus on kavandatud vastavalt AS Eesti Telekom telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr 23813495.

Planeeritud sidevõrk on ette nähtud ühendada Telia võrgusõlmest KLD (asub aadressil Kalda tee 30) lähtuva kaablikanaliseerimise Ihaste põik tänava ja Lammi tn ristmikul paikneva sidekaevuga nr 1629. Nimetatud sidekaevust on planeeritud paigaldada kaitsetorus 4-kiulised kaablid planeeritud hoonestusaladeni.

3.8.5. Soojavarustus

Kuna planeeringuala paikneb kaugküttepiirkonnas, on soojavarustus kavandatud kaugkütte baasil.

Soojavarustus on planeeritud vastavalt AS Tartu Keskkatlamaja tehnilistele tingimustele nr 17/15.

Soojutorustik on planeeritud eelisoleerituna rõhuklassis PN_16 soojuskaevust 10-K-36/13. Planeeringulahendus näeb ette iga hoonestusala ühendamist planeeritud soojatorustikuga.

3.9. Muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ja servituudi ettepanekud ning nende ulatus

Planeeringualal asub 3 Tartu linna geodeetilise põhivõrgu 2. järgu punkti numbritega 10054, 5594, 0579. Kohaliku geodeetilise võrgu punktid kuuluvad Tartu linnale. Geodeetilised punktid paiknevad pinnases ja nende kaitsevöönd on kolm meetrit punkti keskmest. Geodeetilise punkti kaitsevööndis on geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, takistada sellele juurdepääsu või sellega seotud mõõtmisi. Kui geodeetiline märk ei võimalda kinnisasja planeeringu- või sihtotstarbekohast kasutamist, võib kinnisasja omanik esitada märgi omanikule taotluse selle kõrvaldamiseks või teisaldamiseks. Geodeetiline märk kõrvaldatakse või teisaldatakse märgi omaniku nõusolekul taotleja kulul.

Planeeritud servituutide ettepanekud on esitatud tabelis 3 ning nende asukohad tehnovõrkude joonisel 5.

Tabel 3. Servituutide seadmise vajadus

Teeniv kinnisasi	Valitsev kinnisasi/ isik	Servituut/kasutusõigus
Positsioon 4	Tehnovõrgu valdaja	Tehnovõrgu talumise servituut (alajaam, madalpinge maakaabel, keskpinge maakaabel, tänavavalgustuse madalpingekaabel)
Positsioon 1, 2, 4	Tartu Linnavalitsus	Sademeveekraavi talumise servituut

3.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek projekteeritava püsielupaiga piiri muutmiseks planeeritud kruntide positsioon 1, 2 ja 4 põhjaküljele. Projekteeritava piiri korrigeerimine põhja suunas on keskkonnakaitselisest aspektist sobilik, kuna püsielupaiga eesmärgiks olevate liikide leiukohad ega kasvukohad planeeringualani ei ulatu. Viimasest tingituna ei kaasne eeldatavalt püsielupaigale planeeringutegevusega ka olulist keskkonnamõju ning projekteeritava püsielupaiga piiri vähendamine ei ohusta kaitsealuste liikide säilimist. Piiri muutmise võimaldab alale kavandada ühtlased hoonestusalad vastavalt ala jaoks välja töötatud arhitektuurilisele lahendusele ning võimaldab kogu ala välja ehitada linnaehituslikult kompaktselt piirkonnana.

Planeeringualal asuvad III kaitsekategooria taimed tuleb võimaluse korral ümber asustada kavandatava püsielupaiga territooriumile. Lõplik otsus vastavas küsimuses tehakse ümberistutamise taotluse menetluse käigus.

Olmejäätmete äravedu tuleb korraldada jäätmekäitlusluba omavate firmade kaudu. Kõik ohtlikud jäätmed tuleb koguda vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Prügikonteinerite asukohad määratakse hilisema hoonete projekteerimise käigus.

3.11. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused

Planeeringus on arvestatud kuritegevust vähendavaid meetmeid.

Oluliseks on peetud järgmist:

- tänavate ja hoonetevahelise ala head nähtavust ja valgustatust (planeeritud on tänavavalgustus ning hoonete valgustus);
- tagumiste juurdepääsude vältimist;
- head vaadet ühiskasutatavatele aladele
- erinevate alade selgepiirilist ruumilist eristatavust

Välisruumi projekteerimisel tuleb arvestada erinevate kuritegevust vähendavate meetmetega.

Oluliseks tuleb seada:

- jälgitavus (videovalve)
- konkreetset ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed, kergliikluse eristamine sõidukite liikumisest;
- tagumiste juurdepääsude vältimine;

- vastupidavate ja kvaliteetsete materjalide kasutamine (uksed, aknad, lukud, pingid prügikastid, märgid);
- murdvaraste jaoks ligipääsetavate uste ja akende turvalisemaks muutmine vähendab sissemurdmise riski;
- üldkasutatavate alade korrashoid;
- atraktiivne maastikukujundus, arhitektuur ja teedelahendus;
- autode parkimine vahetult hoone ees või kobaratena paigutatud väikese pindalaga parkimisplatsidel tõstab omaniku- ja kontrollitunnet ning vähendab autodega seotud kuritegevuse sagedust.

3.12. Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja

Kui planeeritava tegevusega tekitatakse kahju kolmandatele osapooltele, kohustub kahjud hüvitama seda tekitanud krundi igakordne omanik.

3.13. Planeeringu elluviimise võimalused

Planeeringu elluviimisega ei kaasne Tartu linnale kohustust detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste (sh sademeveekanaliseerimise, sademeveekraavi, kogujakraavi, drenaažitoru jm sademevee süsteemiga seonduva) väljaehitamiseks ega vastavate kulude kandmiseks.

Planeeringu kehtestamise järgselt moodustatakse kolm korterelamumaa krundi.

Planeeringu realiseerimisel Pos 1, Pos 3 ja Pos 4 kinnistute igakordne omanik (edaspidi: Arendaja) tagab detailplaneeringujärgsete teede (välja arvatud Ihaste põik T1 tänava äärde kavandatud perspektiivne kergliiklustee) ja nendega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste, sh sademeveekanaliseerimise ja sademevee süsteemi ümberehitamise (edaspidi: Rajatised) ning sellega seotud kulutuste kandmise detailplaneeringus sätestatud viisil, mahus ja ulatuses.

Planeeringuga seatakse selle elluviimiseks järgmised tingimused (edasises planeeringumenetluses võivad tingimused täpsustuda ja/või muutuda, sealhulgas rajatiste väljaehitamise vajadus ja valmishitamise aeg):

1. Planeeringualal mistahes planeeringukohasele esimesele hoonele ehitusloa väljastamise eelduseks on Rajatiste väljaehitamine Arendaja poolt järgmiselt:

- Arendaja kohustub enne planeeritud ehitusõiguse realiseerimist teostama sademeveesüsteemi sh sademeveekraavi ümbertõstmise ja kogujakraavi ümberehitamise, olemasolevate kraavide ja truupide korrastamise ning vajadusel asendamise, olemasolevate kraavide asemele kuivendajate paigaldamise jm süsteemi toimimiseks vajaliku tegevuse.

- Arendaja kohustub enne mistahes esimesele hoonele ehitusloa väljastamist ehitama välja Ihaste tee äärse kergliiklustee, Ihaste tee – Ihaste põik tänavate ristmiku, Ihaste põik tänav koos kergliiklusteega kuni Ihaste põik – Lammi tänavate ristmikuni, ristmik kaasaarvatud.

2. Arendaja kohustub enne Pos 1, Pos 3 ja Pos 4 planeeritud ehitusõiguse realiseerimist koostama krundi hoonestuskava. Hoonestus tuleb välja ehitada terviklikult ja üheaegselt ühe hoonestusala ulatuses.

Enne rajatiste väljaehitamist on Tartu linnal õigus keelduda mistahes hoone ehitusloa väljastamisest planeeringualal.

1. Ehitusloa võib anda enne rajatiste väljaehitamist, kui on täidetud korraga järgmised eeldused:

1.1 Ehitusluba taotleva krundi igakordne omanik on sõlminud enne planeeringukohastele hoonetele ehitusloa väljastamist lepingu, millega tagatakse hiljemalt esimese hoone valmimise ajaks:

1.1.1 Ihaste tee äärse kergliiklustee, Ihaste tee – Ihaste põik tänavate ristmiku, Ihaste põik tänav koos kergliiklusteega kuni Ihaste põik – Lammi tänavate ristmikuni, ristmik kaasaarvatud;

1.1.2 olemas on tänava ümberehitamiseks ehitusprojekt ja ehitusluba;

1.3.3 planeeringuala kinnisasjale on seatud isiklik kasutusõigus Tartu linna kasuks, mille sisuks on kinnisasja omaniku kohustus omandiõiguse teostamisel hoiduda detailplaneeringu seletuskirjas kirjeldatud hoone(te) ehitus- ja kasutusloa taotlemisest kuni detailplaneeringus ettenähtud tingimused rajatiste ehitamisel on täidetud.

2. Avalikuks kasutamiseks ette nähtud tänava ja tänava liikluskorralduse ümberehituse projekti koostaja, ehitaja ja finantseerija on krundi POS 1, Pos 3 ja Pos 4 igakordne omanik. Nimetatud tööde valmimine on planeeringuala hoonetele ehitusloa väljastamise eelduseks.

3. Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt ehitusluba taotleva krundi Pos 1, Pos 3 või Pos 4 igakordse omaniku ja võrguettevõtjate kokkulepetele.

Enne Ihaste tee 2b krundi detailplaneeringu kehtestamist sõlmitakse lähtudes koostatud detailplaneeringust planeeritava ala kinnisasjade omanike ja Tartu linna vahel planeeringu elluviimise võimalusi garanteeriv leping.

4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Tabel 4. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõtte tabel

Kuupäev	Asutuse või ettevõtte nimetus	Kooskõlastuse tingimused või seisukoht	Nimi ja amet
05.12.2016	AS Tartu Keskkatlamaja	Üle vaadatud	Ülar Roose, arendus- ja haldusinsener
11.12.2016	Telia Eesti AS	Projekti kooskõlastus nr 27753403	Aleks Kask
26.01.2017	Elektrilevi OÜ	Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.	Tatjana Borševitskaja
06.04.2017	AS Tartu Veevõrk	Üle vaadatud, nr 272	Peeter Pindma
19.04.2017	Keskkonnaamet	Kooskõlastus tingimustega, kiri nr 6-2/17/4775-2	Ena Poltimäe, juhataja
18.05.2017	Päästeamet	Kooskõlastus nr K-ML/30	Margo Lempu

5. Joonised