



- * Hooneosa fassaadi rekonstrueerimine:
1. Fassad on soojustatud EPS50-ga 100mm paksuselt, fassaadikatteks Polykon värvitud plaat (toon tumepunane) 8mm.
 2. Nähtav sokliosa viimistletakse Polykon värvitud plaadiga (toon hall).
 3. Uksed on metalluksed (toon hall), aknad valged plastaknad. Fassaadi soojustamisel tekkinud aknapõsed viimistletakse tumehalli plekiga.
 4. Olemasolevad parapetid jäävad soojustuse sisse. Parapeti osa viimistletakse tumehalli plekiga.
 5. Vihmaveesüsteem paigaldatakse tumehalli.

Järvemaa OÜ Registrikood 12245304 Otepää, Uus tn.7, Valgamaa	Tel. +372 5162690 e-mail: kadri_ader@yahoo.com		Töö nr. A06-2016
	Joonis: Vaade teljelt A-B	Joonise nr. A-02.2	
Objekt: Tootmishoone hooneosa fassaadi rekonstrueerimine, Sepa 15g, Tartu, Tartumaa	Projekti staadium: Eelprojekt	Mõõtkava 1:100	
Tellijä: Arand AS	Arhitekt MTR EEP002840 Kadri Ader	Allkiri	Kuupäev 10.03.2016 Muudatus: 08.04.2016