



tähis	U1
ruum	1039
tööp	laminaatuks vääriskuust servakandiga
arv	1
ava mõõdud (hxb)mm	2100x1600
avanevus	kahepoolne
tulepüsisus	-
helipidavus	-
useleng	värvitud toonis NCS S 5101-R53B
ukselehe serv	värvitud toonis NCS S 5101-R53B
viimistlus	kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 871 Grigio Scuro (hall) faktuur Clim
ukselehekaitse	-
lävepakk	-
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT Inoxi RT
lukk	ASSA sarjastatud
sulgur	-
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
 - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
 - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale lõõgikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			töö nr	05/2016
joonis			staadium	PP
objekt			kuupäev	23.03.2016
aadress			fail	Veeriku_PP A.4
tellija			mõõtkava	1:20
projekti juht			joonise nr	A_4.06
arhitekt			muut	
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee				