



| | |
|--------------------|---|
| tähis | U6P |
| ruum | 1072 |
| tüüp | laminaatuks vääriskuust servakandiga |
| arv | 1 |
| ava mõõdud (hxb)mm | 2100x700 |
| avanevus | parempoolne |
| tulepüsivus | - |
| helipidavus | R'w = 30dB |
| useleng | värvitud toonis NCS S 5101-R53B |
| ukselehe serv | värvitud toonis NCS S 5101-R53B |
| viimistlus | kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 871 Grigio Scuro (hall) faktuur Clim |
| ukselehekaitse | harjatud roostevaba terasleht, h=200mm |
| lävepakk | tammepuidust, h<20mm |
| hinged | tootekesksed, roostevaba teras |
| link | Abloy 3-19/002 RT Inoxi RT |
| lukk | seest poolt väändenupuga lukustatav, nn. liblikaga |
| sulgur | liugveovarrega sulgur |
| märkused | |

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
 - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
 - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale lõõgikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

| muut. | arv | muudatuse kirjeldus | kuupäev | allkiri |
|---|-----|---|------------|----------------|
|  | | | kuupäev | allkiri |
| joonis | | SISEUKS U6P | töö nr | 05/2016 |
| objekt | | TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE | staadium | PP |
| aadress | | VEERIKU 41 TARTU | kuupäev | 23.03.2016 |
| tellij | | LV LINNAVARADE OSAKOND | fail | Veeriku_PP A.4 |
| projekti juht | | ALAR PEEDO | mõõtkava | 1:20 |
| arhitekt | | JELENA BELJAJEVA | joonise nr | A_4.12 |
| | | | muut | |