

projekteeritava ala piir

olemasolevad seinad

mudatusteta




- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.08
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollitakse arhitekti
- kõik mudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vastutähtsuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega.
- need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootajalt või müüjalt
- joonisel näidatud värvitooni ei ole täpsed, läpse tooni jaoks vaadada värvikaarti või tootenäidist

RUUMID 127, 130, 137:

- olemasolev parkett säilitada ja puhastada
- säilitatavad parkettpõrandad mehaaniliselt lihvida ning taastada põrandad ühtlasena
- uus parkett peab jooksma säilitatud põrandakattega ühes mustis
- lippide mõõdud kontrollida põrandakatte paigaldaja poolt üle enne põrandakate teelmist
- parkett viimistleda speislaalse katteviisiga ning pidevalt uuendada vastavalt kasutussoomusele, katsekini määrab põrandakate paigaldusfirma

RUUM 128:

- ehitada uus astmesitik ja katta analoogselt ruumi põrandakattega
- astmete äärtesse paigaldada astmeliist 57x47 mm, harjaga, hõbe anodeeritud




olemasolev parkettpõrand: säilitada ja puhastada, mehaaniliselt lihvida ning taastada ühtlasena

uus naturaalne tamme parkett, analoogne olemasolevaga

naturaalne tamme lippparkett kalasaba mustis (RM Stiudio), lipi mõõdud 70x350x15mm

Parkettpõrandad viimistleda speislaalse katteviisiga ning pidevalt uuendada vastavalt kasutussoomusele, katsekini määrab põrandakate paigaldusfirma



keramiline läbinassplaat 16x98,5mm / 21,5x98,5mm

Thorno Brown Paradyz Ceramika (Intermo), Ceresit epoksiidvuugitähde CE79 hall


keramiline plaat 20x20 Pavligras Fino Moka anti-derrapante R11B (Vnarec), Ceresit epoksiidvuugitähde CE79 hall

tamme täispuitliist PÕ1670TA (Puumarket), õlitatud

kuvi- ja liimikinnitussega katteviis 25mm soonega hõbe anodeeritud

muut. arv mudatuse kirjeldus

kuupäev alkri

		joonis		II KORRUSE PLAANI FRAGMENT, LÄÄNETIIB, VIIMISTLUS, PÕRANDAD		töö nr		02/2016	
PROJEKTIBÜROO		objekt		TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP		staadium		PP	
		aadress		TAMME PUESITE 24A, TAMMEELINN, TARTU		kuupäev		04.03.2016	
		teelija		LV LINNAVAHARDE OSAKOND		fail		Tamme_PP A.5	
		projekti juht		ALAR PEEDO		mõõtkava		1:20	
		arhitekt		JELENA BELAJEVA		joonise nr		A_5.04	
EP 10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001		info@rignprojekt.ee		www.rignprojekt.ee		muut			