



- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.07
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusnärgid kontrollitda ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel leavitiada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega.
- joonisel näidatud värvitoonid ei ole täpsed, täpse tooni jaoks vaadata värvikaarti või tootenäidist

projekteeritava ala piir

olemasolevad seinad

muudatuseta

ventilatsiooniseadmed
RAL 7038 Achalgrau

lae kõrgus

riiplae kõrgus

akustiline plaat Ecophon Super G (600x1200x20) Grey 984 (hõbe),
sirgete servadega, küdaiprofiiliga kinnitada lakke

Gypstone Salinspar: vinüülkiips riipplagi 600x1200x8mm, serv A, liisi SK 15

puhastada ja eemaldada olemasolevad viimistluskihid,
pritskrohv, poolmativärv 4968 Tikkurila Facade (naturaalne valge)

kiipsplaadist riipplagi, peakandjate samm max 1200mm, abikandjate samm max 400mm,
plaadi servad faasida, vuugid teipida, lauspahteldus, poolmativärv 4968 Tikkurila Facade
(naturaalne valge)