



| | |
|--------------------|---|
| tähis | U4 |
| tüüp | klaasitud siseuks Al karkassil |
| arv | 1 |
| ava mõõdud (hxb)mm | 2100x1330 |
| avanevus | kahepoolne, läbikäigutiib - parempoolne |
| tulepüsivus | - |
| helipidavus | R _w = 30dB |
| useleng | alumiiniumprofiilsüsteem |
| ukseleht | vastavalt toote standardkomplektile |
| viimistlus | poolläikiv pulbervärv RAL 7030 Steingrau |
| ukseklaas | karastatud klaas 6mm |
| lävepakk | tugevdatud, anodeeritud Al, h < 20mm |
| hinged | tootekesksed, roostevaba teras |
| link | Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele) |
| lukk | - |
| sulgur | ASSA ABLOY liugveovarrega sulgur, sulgemisjärjesti |
| kiirriiv | vajalik, pinnatöötlus MCr |
| märkused | |

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
 - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
 - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

| muut. | arv | muudatuse kirjeldus | kuupäev | allkiri |
|---|-----|--|------------|--------------|
|  | | | kuupäev | allkiri |
| joonis | | SISEUKS U2 | töö nr | 02/2016 |
| objekt | | TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP | staadium | PP |
| aadress | | TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU | kuupäev | 04.03.2016 |
| tellij | | LV LINNAVARADE OSAKOND | fail | Tamme_PP A.4 |
| projekti juht | | ALAR PEEDO | mõõtkava | 1:20 |
| arhitekt | | JELENA BELJAJEVA | joonise nr | A_4.07 |
| | | | muut | |