



tähis	TU2P
tüüp	tulekindel teraskonstruksioonis välisuks
arv	1
ava mõõdud (hxb)mm	1900x700
avanevus	parempoolne
tulepüsivus	EI30
helipidavus	R` w>30dB
useleng	külmalts lehtterasest profiil
ukseleht	külmaltsitud lehtteras, isolatsiooniks - minaraalplaat ja kivivill
viimistlus	pulbervärv RAL 7030 Steingrau
ukselehekaitse	harjatud roostevaba terasleht, h=200mm
lävepakk	harjatud roostevaba teras, h<20mm
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	ASSA sarjastatud
magnetkontakt	-
kaabel ja üleviik	-
sulgur	ASSA ABLOY liugvarrega sulgur, hõbedane
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
 - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
 - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus uks ei avane seina vastu, pörandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			kuupäev	allkiri
joonis		TULEKINDEL UKS TU2P	töö nr	02/2016
objekt		TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium	PP
aadress		TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev	04.03.2016
tellij		LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Tamme_PP A.4
projekti juht		ALAR PEEDO	mõõtkaava	1:20
arhitekt		JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_4.02
			muut	