



tähis	U15P
tüüp	laminaatuks vääriskuust servakandiga
arv	9
ava mõõdud (hxb)mm	2100x700
avanevus	vasakpoolne
tulepüsisus	-
helipidavus	R'w=30dB
useleng	värvitud toonis NCS S 4507-Y02R
ukselehe serv	värvitud toonis NCS S 4507-Y02R
viimistlus	kõrgsurvelaminaat Abet Laminati 868 Grigio Medio fin Grainwood
ukselehekaitse	harjatud roostevaba terasleht, h=200mm
lävepakk	tammepuidust, h<20mm
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	seest poolt väändenupuga lukustatav, nn. liblikaga
sulgur	liugveovarrega sulgur
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
  - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
  - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
  - kohtades, kus uks ei avane seina vastu, põrandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			SISEUKS U15P TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU LV LINNAVARADE OSAKOND ALAR PEEDO JELENA BELJAJEVA	töö nr 02/2016 staadium PP kuupäev 04.03.2016 fail Tamme_PP A.4 mõõtkaava 1:20 joonise nr A_4.25
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eestl tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee			muut	