



tähis	U9P
tüüp	tugevdatud, sile puidust manteluks, paksus 52mm
arv	1
ava mõõdud (hxb)mm	2050x950
avanevus	parempoolne
tulepüsivus	-
helipidavus	R'w=40dB
useleng	42x92mm, sõrmtapitud liimpuit, pruun TPE tihend
ukse viimistlus	horisontaalse puidusüü asetusega naturaalne lakitud tammespoon
ukselehekaitse	-
lävepakk	tammepuidust, h<20mm
hinged	tootekesksed, roostevaba teras
link	Abloy 3-19/002 RT (tugevdatud vedruga, 40-60mm uksele)
lukk	ASSA sarjastatud
sulgur	liugveovarrega sulgur
märkused	

- eskiis vaatega avanemise poolt, eskiisil olev ukse link on illustreeriv
- Tootja poolt tagada uste konstruktiivne tugevus ja vastupidavus eksploatatsioonis
- lengide mõõdud määrab Tootja müüriavade järgi, avatäited paigaldada vastavalt Tootja paigaldusjuhendile
  - avatäidete arvud ja mõõdud kontrollida ja täpsustada reaalsete ehituslike avade järgi kohapea
  - hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud uste ja paigaldustööde hinna muutust
- uksetarvikud (nt. lukuraam, vasturaud, südamik, tarvikud) - ASSA, täpsustada Tellijaga täiendavalt üle, vajadusel tellida lukustusspetsifikatsioon
- kõigi siseuste puhul paigaldatakse seinale lingi kohale löögikaitseks valge seinale kruvitav plastmassnupp
- kohtades, kus üks ei avane seina vastu, põrandasse paigaldada kummitapp (nt uksestopper ASSA 440)

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
			joonis	SISEUKS U9P
			objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP
			aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU
			tellij	LV LINNAVARADE OSAKOND
			projekti juht	ALAR PEEDO
			arhitekt	JELENA BELJAJEVA
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee			töö nr	02/2016
			staadium	PP
			kuupäev	04.03.2016
			fail	Tamme_PP A.4
			mõõtka	1:20
			joonise nr	A_4.15
			muut	