






**USTE SPETSIFIKATSIOON**

NIMI	KOGUS	LAIUS X KÕRGUS	VAADE	MÄRKUSED
SU - 01 P	1	900x2 100		<p><b>Sile niiskuskindel uks EI-15</b></p> <p>-Lamineeritud mattkattega RAL 9010                      -Roostevaba terasega kaetud lävepakk                      -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 2009</p> <p>Lukutarvikud toodud märkustes</p> <p>Ruumi number Robota fondis                      UV-kindla matt kleebisega RAL 2009</p> <p>Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB</p>
SU - 01 V	1	900x2 100		<p><b>Sile niiskuskindel uks EI-15</b></p> <p>-Lamineeritud mattkattega RAL 9010                      -Roostevaba terasega kaetud lävepakk                      -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 2009</p> <p>Lukutarvikud toodud märkustes</p> <p>Ruumi number Robota fondis                      UV-kindla matt kleebisega RAL 2009</p> <p>Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB</p>
SU - 02 P	1	900x2 100		<p><b>Sile niiskuskindel uks EI-15</b></p> <p>-Lamineeritud mattkattega RAL 2009                      -Roostevaba terasega kaetud lävepakk                      -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9010</p> <p>Lukutarvikud toodud märkustes</p> <p>Ruumi number Robota fondis                      UV-kindla matt kleebisega RAL 9010</p> <p>Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB</p>
SU - 02 V	1	900x2 100		<p><b>Sile niiskuskindel uks EI-15</b></p> <p>-Lamineeritud mattkattega RAL 2009                      -Roostevaba terasega kaetud lävepakk                      -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9010</p> <p>Lukutarvikud toodud märkustes</p> <p>Ruumi number Robota fondis                      UV-kindla matt kleebisega RAL 9010</p> <p>Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB</p>
SU - 03 P	3	900x2 100		<p><b>Sile niiskuskindel uks (pesuruumi uks)</b></p> <p>-Lamineeritud mattkattega RAL 9010                      -Roostevaba terasega kaetud lävepakk                      -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9007                      (v.a. pesuruumis)</p> <p>Lukutarvikud toodud märkustes</p> <p>Ukse siirdeõhu rest RAL 9010 300x400mm                      (v.a. ruumide 15 ja 16 vahel)</p> <p>Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB</p>


Kõigi siseuste lukutarvikud v.a. seal kus märgitud erinevalt

-Lukuraam Assa 565

-Lukusüdamik ovaalne, matt roostevaba kattega, nt Assa Skanflex seeria

-Ukselink matt roostevaba, Skanflex L-kujuline 16mm

-Uksetõke roostevaba 75mm kõrgune kummikattega, nt Assa Skanflex seeria

	STAADIONI OLMEHOONE	A.01.13	Uste spetsifikatsioon	1:1
Aadress	Riia 25a			Etapp PP
Tellijä	Tartu LV LVO			Töö nr 16/01
Arhitekt	Tõnis Arjus			20.09.2016