






SU - 03 V	2	900x2 100		Sile niiskuskindel uks (pesuruumi uks) -Lamineeritud mattkattega RAL 9010 -Roostevaba terasega kaetud lävepakk -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9007 (v.a. pesuruumis) Lukutarvikud toodud märkustes Ukse siirdeõhu rest RAL 9010 300x400mm Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB
SU - 04 P	3	900x2 100		Sile niiskuskindel uks (WC uks) -Lamineeritud mattkattega RAL 9010 -Roostevaba terasega kaetud lävepakk -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9007 (v.a. pesuruumis) Lukutarvikud toodud märkustes -Lukustus matt roostevaba väändenupu ja välise indikaatoriga nt. Assa Skanflex 8628-300 Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB
SU - 04 V	2	900x2 100		Sile niiskuskindel uks (WC uks) -Lamineeritud mattkattega RAL 9010 -Roostevaba terasega kaetud lävepakk -Piirdeliistud laiusega 30mm, värvitud, RAL 9007 (v.a. pesuruumis) Lukutarvikud toodud märkustes -Lukustus matt roostevaba väändenupu ja välise indikaatoriga nt. Assa Skanflex 8628-300 Õhumüra isolatsiooni indeks 32 dB
SU - 05 P	1	800x2 100		Pesuruumide vaheline täisklaasuks 8 mm turvaklaas, matt (läbikumav) Alumiinium lendid Roostevaba metallnupuga Klaasukse lukuga nt. PF104 A MRST Uksetõkis silmusega nt. 393/100 mm HRST Nt. AD auruauk, matt
SU - 05 V	1	800x2 100		Pesuruumide vaheline täisklaasuks 8 mm turvaklaas, matt (läbikumav) Alumiinium lendid Roostevaba metallnupuga Klaasukse lukuga nt. PF104 A MRST Uksetõkis silmusega nt. 393/100 mm HRST Nt. AD auruauk, matt


Kõigi siseuste lukutarvikud v.a. seal kus märgitud erinevalt

-Lukuraam Assa 565

-Lukusüdamik ovaalne, matt roostevaba kattega, nt Assa Skanflex seeria

-Ukselink matt roostevaba, Skanflex L-kujuline 16mm

-Uksetõkis roostevaba 75mm kõrgune kummikattega, nt Assa Skanflex seeria

	STAADIONI OLMEHOONE	A.01.14	Uste spetsifikatsioon	1:1
Aadress	Riia 25a			Etapp PP
Tellija	Tartu LV LVO			Töö nr 16/01
Arhitekt	Tõnis Arjus			20.09.2016