Lõige A-A

0+10



Sõidutee asfaltkatend (TÜÜP II)	
AC 16 surf	h=6 cm
Lubjakivist killustikalus fr 32/63 kiiluda	h=25 cm
Dreenkiht täitepinnasest k≥1m/ööp	h=20 cm
Täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp	h=30 cm

Lõige B-B

0+50





Jalgtee asfaltkatend (TÜÜP III)	
AC 8 surf	h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 kiiluda	h=20 cm
Dreenkiht täitepinnasest k≥1m/ööp	h=20 cm

Sõidutee asfaltkatend (TÜÜP I)	
AC 16 surf	h=4 cm
AC 20 base	h=6 cm
Lubjakivist killustikalus fr 32/63 kiiluda	h=25 cm
Dreenkiht täitepinnasest k≥1m/ööp	h=20 cm
Täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp	h=30 cm
Vajadusel täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp kuni pinnase max külmumissügavuseni 130cm	

Jalgtee asfaltkatend (TÜÜP III)	
AC 8 surf	h=5 cm
Killustikalus fr 16/32 kiiluda	h=20 cm
Dreenkiht täitepinnasest k≥1m/ööp	h=20 cm

Tinter-Projekt OÜ
Turu 34, 51004 Tartu Tel. 7 475 333
Reg 10149499 kristiina@tinterprojekt.ee

Amet:	Nimi:	Allkiri:
Juhataja:	Vello Sova	
Projekteerija:	Kristiina Ratnik	
Kontrollija:	Indrek Lensment	

Töö nimetus: Tartu linn, Kvartsi tänava projekteerimine. 1 etapp Põhiprojekt

Töö Tellija: Agriland KV OÜ

Joonise nimetus: TÜÜPRISTLÕIKED

TINTER-PROJEKT

Kuupäev:	Joonise number:	Staadium:	Mõõtkava:	Töö nr:
29.05.2019	4	PP	1:100	38-18-TP