

| AKENDE SPETSIFIKATSIOON | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------|
| TÄHIS | A-01 | A-02P | A-02V | A-03P | A-03V | A-04 | A-05 | A-06 | A-07 | |
| AKNASKEEM VAADATUNA VÄLJASTPOOLT (KÕIKIDE AKENDE AVANEMINE ON SISSEPOOLE) | | | | | | | | | | |
| | MÕÖDUD (L x H) | 2 800×1 500 | 2 200×1 500 | 2 200×1 500 | 2 400×900 | 2 400×900 | 750×1 500 | 2 000×2 400 | 1 000×2 400 | 3 600×2 400 |
| | KOGUS | 40 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | TULEKINDLUS | - | - | - | - | - | - | - | - | EI-30 |
| | SOOJAJUHTIVUSARV | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 0,9 | Uw < 1,0 |
| PÄIKESEKAITSE | g < 0,5 | g < 0,5 | g < 0,5 | g < 0,4 | g < 0,5 | g < 0,5 | g < 0,5 | g < 0,5 | g < 0,5 | |
| HELIPIDAVUS | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | R'w > 35dB | |
| MATERJAL | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | Puit või metall | |
| KLAAS | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | Stopsol kattega 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | Stopsol kattega 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | 3x klaaspakett, välimine klaas selektiivklaas, vahel argoontäide | |
| VÄLISVIIMISTLUS RAAM JA LENG | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | |
| SISEVIIMISTLUS RAAM JA LENG | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | |
| AKNALAUD | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | 22mm puitlaastplaadist lamineeritud, valge. Ninata, serva raadius 10mm. | - | - | - | |
| VEEPELEKK | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | Pural kattega. toon: RAL 7016 | |
| MUU | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline | Üheraamiline. Avanemine vt skeem + mikrotuulutus | Üheraamiline | |

| KATUSEAKENDE SPETSIFIKATSIOON | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| TÄHIS | KA-01 | KA-02 | KA-03 | KA-04 |
| AKNASKEEM VAADATUNA VÄLJASPOOLT | | | | |
| MÕÖDUD | 1 200×1 200 | 1 200×1 200 | 1 200×1 800 | 800×800 |
| KOGUS | 27 | 17 | 3 | 1 |
| TULEKINDLUS | B-s1,d0, B600 | B-s1,d0, B600 | B-s1,d0 | B-s1,d0, B600 |
| HELIPIDAVUS | R'w>35dB | R'w>35dB | - | R'w>35dB |
| SOOJAJUHTIVUSARV | Uw = 0,81 | Uw = 1,24 | - | Uw = 1,24 |
| MATERJAL | Alumiiniumprofiil | Alumiiniumprofiil | Alumiiniumprofiil | Alumiiniumprofiil |
| KLAAS | 3x klaaspakett, välimine selektiivklaas, vahel argoontäidis | 3x klaaspakett, välimine selektiivklaas, vahel argoontäidis | Lamineeritud, karastatud | 3x klaaspakett, välimine selektiivklaas, vahel argoontäidis |
| VÄLISVIIMISTLUS RAAM JA LENG | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 |
| SISEVIIMISTLUS RAAM JA LENG | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 | RAL 9016 |
| AVANEMINE | | Elektriliselt avatav väljapoole | | Elektriliselt avatav väljapoole |

KUUPÄEV MUUDATUS
10.04.2019 1) Katuseakende soojajuhtivusarvud korrigeeritud.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED

loft

AB

Loft AB OÜ

Reg.nr 14483195

Mtr.nr EEP004071

Värvi tn 5, 10621,

Tallinn, Eesti

+372 5384 1548

loft@loftab.ee

Töö nr:

01318

Staadium:

PP

Projekti osa:

ARH

Tellijaja:

Anne Medical OÜ

Objekt:

Tervisemaja muudatusprojekt

Aadress:

Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn

Joonis:

AKENDE-SPETSIFIKATSIOON

Autor:

Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt

Projekteeris:

Tõnis Soots

Vastutav arhitekt:

Raili Hurt

Joonise nr:

01318_PP_AR-8-01

Mõõtkava:

Kuupäev:

11.07.2019

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.

MÄRKUSED:
- Avatäidete mõõdud antud konstruktiivsete avade mõõtude järgi.
- Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus (tootejoonised) kooskõlastada arhitektiga. Tagada täpne sobivus paigaldamisel.
- Aknad esitatud vaadatuna väljast. Kõik aknad avanevad sisse poole.
- Avatäidete tähnised esitatud arhitektuurse osa plaanidel.
- Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohehelt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
- Avatäidet varustada kõikide vajalike profiilidega, hingedega, tihenditega, linkidega, riividega ja fiksaatoritega.
- Järgida TARINDI RYL 2010: 73 Valmis avatäidete paigaldamine, esitatud nõudeid.