SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON

TÄHIS	SU-15c*	SU-16cn	SU-17c*	SU-18c*	SU-19c	SU-20c	SU-21c	SU-22c	SU-23c*	SU-24c*	SU-25c	SU-25c	SU-25c*
UKSESKEEM VAADATUNA AVANEMISE KÜLJELT													
MÖÖDUD (L x H)	900×2 100	1 200×2 100	1 500×2 100	1 500×2 100	1 000×2 100	900×2 100	1 600×2 500	1 100×2 100	1 600×2 500	1 000×2 100	1 100×2 100	1 100×2 100	1 100×2 100
KOGUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
KÄELISUS	L	R	L	L	R	L	L	R	L	R	L	R	L
TULEKINDLUS- / HELI- / SUITSUKINDLUS	EI30 / - / S200	- / - / -	EI45 / Rw>35dB / S200	EI45 / Rw>35dB / S200	- / Rw>35dB / S200	- / - / S200	- / - / -	- / - / -	EI45 / Rw>35dB / S200	EI45 / Rw>35dB / S200	- / - / -	- / - / -	EI45 / - / S200
MATERJAL	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud.	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil tõstvärav. 40mm paksune, kahekordse seinaga terasest paneel, ilma külmasillata. Paneelide välis- ja sisepind kaetud galvaniseeritud 0,5 mm terasplekiga, ning viimistletud ilmastikukindla polüestervärviga. Sõrmkaitsega paneelid.	Metallkonstruktsioonil turvauks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.	Metallkonstruktsioonil siseuks.
VIIMISTLUS	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht pulbervärvitud hall RAL 7035.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht pulbervärvitud hall RAL 7035.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.	Leng, piirdeliist ja ukseleht pulbervärvitud RAL 7016.
LÄVEPAKK	Lävepakuta.	Lävepakuta.	22mm metall lävepakuga.	22mm metall lävepakuga.	22mm metall lävepakuga.	22mm metall lävepakuga.	-	22mm metall lävepakuga.	22mm metall lävepakuga.	22mm metall lävepakuga.	Lävepakuta.	Lävepakuta.	Lävepakuta.
SULUSED	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga. Sulgumisaeglustiga varustatud sulgur. Paarisukse aktivaator.	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Uksed varustatud vedrudega, mis arvestatud 100 000 töötsüklile. Torsioonivedrud, vedrupurunemiskaitsega. Elastsed ja ilmastikukindlad tihendid.	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).	Vastavalt COOP Eesti Ehitusstandardile (Ruumikaardid).
NIISKUSKINDLUS	-	Niiskuskindel.	-	-	-	-	Niiskuskindel.	-	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.
MÄRKUSED	Nõudepesuruumi tuletõkkeuks.	Koristajaruumi uks.	Evakuatsiooniuks.	Panditaara laoruumi uks.	Evakuatsiooniuks. Elektrilukuga, seinal distantskaardilugeja.	Panditaararuumi uks.	Laadimisala ja külmruumi tõstväravad.	Tubaka- ja alkoholilao turvauks.	Kompressoriruumi uks.	Serveriruumi uks. Soojajuhtivusarv U= 1,5 W/m2K	Külmkambri uks.	Külmkambri uks.	Külmkambri uks.
LISA	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Uks evakuatsiooni teel. ATS-iga ühendatud magnetlukk. Läbipääs vaid häire korral.	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Varustatud automaatika. Lukustus sarjastuse projektiga.	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).	Lähtuda COOP Eesti Ehitusstandardist (Ruumikaartidest).

MÄRKUSED:
- Avatäidete mõõdud antud avade mõõtude järgi.
- Avatäited esitatud vaadatuna avanemis küljelt.
- Avanemine R- paremakäeline uks, avanemine L-vasakukäeline uks.
- Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel
- Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus kooskõlastada arhitektiga
- Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
- Avatäidete tootejoonised kooskõlastada eelnevalt arhitektiga
- Avatäited varustada kõikide vajalike profiilidega, hingedega, tihenditega, linkidega, riividega ja fiksaatoritega.
- WC-de ukse libliklukud peavad olema hädaolukorras väljast poolt avatavad.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED

Loft AB OÜ
Reg.nr 14483195
Mtr.nr EEP004071
Värvi tn 5, 10621,
Tallinn, Eesti
+372 5384 1548
loft@loftab.ee

Tellija:	Anne Medical OÜ
Objekt:	Tervisemaja muudatusprojekt
Aadress:	Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn
Joonis:	SISEUSTE-SPETSIFIKATSIOON4
Joonise nr:	01318_PP_AR-8-06
Töö nr:	01318
Autor:	Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt
Mõõtkava:	
Staadium:	PP
Projekteeris:	Tõnis Soots
Kuupäev:	01.07.2019
Projekti osa:	ARH
Vastutav arhitekt:	Raili Hurt

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.