

SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON														
TÄHIS	SU-08hn	SU-08hn	SU-08n	SU-08n	SU-08p	SU-09	SU-09	SU-09*	SU-09h	SU-09n	SU-09n	SU-09r	SU-10	SU-10
UKSESKEEM VAADATUNA AVANEMISE KÜLJELT														
MÕÕDUD (L x H)	800×2 100	800×2 100	800×2 100	800×2 100	800×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100	900×2 100	1 000×2 100	1 000×2 100
KOGUS	1	2	10	12	2	8	17	1	2	5	6	1	21	23
KÄELISUS	R	L	L	R		L	R	R	L	R	L	R	R	L
TULEKINDLUS- / HELI- / SUITSUKINDLUS	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -	Ei30 / Rw>35dB / S200	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / Rw>35dB / -	- / Rw>35dB / -
MATERJAL	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud.	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud.	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK	Puitkonstruktsioonil, massiivpuidust servakandiga. Ukseleht ja -serv kõrgsurvelamineeritud. EGGER H3395 T12 NATURAL CORBRIDGE OAK
VIIMISTLUS	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht pulbervärvitud hall RAL 7035.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht pulbervärvitud hall RAL 7035.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht pulbervärvitud hall RAL 7035.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.	Leng ja piirdeliist pulbervärvitud RAL 7016. Ukseleht valgendatud tamm, tangentsiaalne.
LÄVEPAKK	Lävepakuta.	Lävepakuta.	Lävepakuta.	Lävepakuta.	Lävepakuta.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, pulbervärvitud RAL 7035.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.	22mm, massiivpuit, tamm, valgendatud, matt lakk.
SULUSED	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Ruumi sees libliklukk.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.	Hinged vastavalt tootjale. Link Ø16mm, pikkus 126mm, lingiots ukselehe poole keeratud, tugevdatud vedruga, matt roostevaba. Lukustus sarjastuse projektiga.
NIISKUSKINDLUS	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	-	-	-	-	-	Niiskuskindel.	Niiskuskindel.	-	-	-
MÄRKUSED	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	Restorani köögi pendeluks.	Puhke-, riietus- ja muu abiruumi uks.	Puhke-, riietus- ja muu abiruumi uks.	Tehnoruumiuks. Avaneb trepikotta.	Uks restorani osas.	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	San. ruumid Uks peab võimaldama siirdeõhuliikumist.	Kiirguskindel röntgenruumi uks.	Kabineti uks.	Kabineti uks.
LISA	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Leng peab jääma vähemalt 10mm põrandapinnast või lävepakust kõrgemale.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.	Lukustus sarjastuse projektiga.

MÄRKUSED:

- Avatäidete mõõdud antud avade mõõtude järgi.
- Avatäited esitatud vaadatuna avanemis küljelt.
- Avanemine R- paremakäeline uks, avanemine L-vasakukäeline uks.
- Avatäidete tähised esitatud arhitektuurse osa plaanidel
- Avatäidete mõõdud avatäidete tootjal objektil kohapeal üle mõõta ja tellimus koostöölustada arhitektiga
- Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahe's muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohe'selt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
- Avatäidete tootejoonised koostöölustada eelnevalt arhitektiga
- Avatäited varustada kõikide vajalike profiilidega, hingedega, tihenditega, linkidega, riividega ja fiksaatoritega.
- WC-de ukse libliklukud peavad olema hädaolukorras väljast poolt avatavada.

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED

loft

AB

Loft AB OÜ

Reg.nr 14483195

Mtr.nr EEP004071

Värvi tn 5, 10621,

Tallinn, Eesti

+372 5384 1548

loft@loftab.ee

Töo nr:

01318

Staadium:

PP

Projekti osa:

ARH

Tellijä:

Anne Medical OÜ

Objekt:

Tervisemaja muudatusprojekt

Aadress:

Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn

Joonis:

SISEUSTE-SPETSIFIKATSIOON2

Autor:

Magnar Meinart / Tõnis Soots / Raili Hurt

Projekteeris:

Tõnis Soots

Vastutav arhitekt:

Raili Hurt

Joonise nr:

01318_PP_AR-8-04

Mõõtkava:

Kuupäev:

01.07.2019

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.