

AKENDE TEHNILISED NÄITAJAD

AKNA TÜÜP: PVC aken  
KOGU AVATÄITE SOOJAJUHTIVUS: U-0,87 W/m2K  
KLAASPAKETT: Kirgas klaas 3k  
4es-12Kr/ArSWP-4-12Kr/ArSWP  
(U-0,6 W/m2K)  
päikesekaitsefaktor 0,67  
MÜRASUMMUTUS: Rw (C,Ctr) 33 (-1,-4) dB  
AVATAVUS: Sissepoole avanev, avatav pesemiseks.  
Vastavalt joonisele, kald-pöördavatav.  
AKNARAAMI PINNAVIIMISTLUS: Väljas: grafiithall  
Sees: valge  
AKNALAUD: PVC aknalaud, toon valge.  
AKNAPLEKK: Grafiithall

AKENDE ÜLDISED MÄRKUSED

- 1. JOONISEL VAATED VÄLJAST SISSE!
- 2. Akendel kõik raamid ühelaiused, nii avatavad kui ka mitteavatavad raamid.
- 3. Spetsifikatsioonis ning joonistel antud müüriava mõõt.
- 4. Müüriavade mõõdud kontrollida enne akende valmistamist kohapeal, arvestades objekti ehituskvaliteeti.
- 5. Avatäited paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.
- 6. Hankija ei kompenseeri mõõtude erinevusest tingitud avatäidete, aknalaudade, veeplekide ja paigaldustööde hinna muutust.
- 4. Aknad: paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

	A3	A4	A11	A12	A21	A22
Kogus	2	4	1	5	1	1
Laius x kõrgus	1 000×1 000	800×2 000	2 400×2 200	2 400×2 200	1 200×2 400	1 200×2 400
Aknalaua kõrgus	1 400	500	300	300	0	0
Ava ülemise serva kõrgus	2 400	2 500	2 500	2 500	2 400	2 400
Vaade avanemise vastasküljelt						
Tulepüsivusklass		EI30				
Avatavus	Kald-pöördavatav	Mitteavatav	Osaliselt kald-pöördavatav	Osaliselt tuulutusasendisse avatav	Kald-pöördavatav	Tuulutusasendisse avatav

M21

Sisseviidud muudatused	
ID	Muudatuse nimetus
M21	Aken mitteavatav

Objekt	KORTERELAMU, AERU 10, TARTU	Joonise nr	MP_AR-8-02
Joonis	AKENDE SPETSIFIKATSIOON	Kuupäev	14.08.2019
Arhitekt	Tiit Sild, Merje Müürisepp, Tõnis Kimmel	Töö nr	KVIS18
Projektijuht	Tiit Sild	Tellijä	Luxor Holding OÜ
Arhitektuurbüroo Sport OÜ N reg nr 12685291 H Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti U info@sportsport.ee Mtr reg: EEP002983		Stadium	Eelprojekt

SPORT